

脅威の粘着力!!


国内最強の防犯タグ

DVDパッケージなどの軟質系 ソフトシュリンクに脅威の貼り付き!




■ 粘着力強度測定データ
(県工業技術センターにて測定)


貼り付け直後でも
他社最高値の3倍以上!



24時間経過しても
他社最高値の1.5倍以上



低温で24時間たっても
他社最高値の倍以上!



*テストはDVDなどに使用されている軟質系ソフトシュリンク（一層剥がれやすいといわれているフィルム）にて実施。
*表示数値などは、第三者による公的機関での測定結果ですが、測定単位などはあてはめて表記していません。
*他社比較の数値も同様に測定しておりますが、社名のA・B・Cは順番を表すものであり、会社の漢文字等を記号化したものではありません。




■ 国内最強の粘着力とは？

DVDやゲームなどに防犯タグを貼ると浮いてくる、簡単に剥がせてしまうという経験はありませんか？
弊社では貼った側から強力な粘着力を発揮する防犯タグを開発し、発売しました。
ご興味のある企業・店舗様は、ホームページ内のキャンペーンなどもご一読いただきまして、この機会に国内最強の粘着力を、ぜひお試しください。

その他の防犯ゲート用センサータグ

当社独自の生産ラインで厳しい検品工程をクリアしてお届けするセキュリティラベルです。
高感度・高品質が最大の特長。
各種サイズより商品にあわせて最適なものをお選び下さい。



ゲート周波数
8.2MHz専用

センサータグ50 Type



サイズ: 50mm × 50mm
50B(非消去タイプ) 50BD(消去タイプ)

センサータグ30 Type



サイズ: 30mm × 34mm
30BD(消去タイプのみ)

センサータグ205 Type



サイズ: 20mm × 55mm
205BD(消去タイプのみ)



【タグ裏面】
端を折り曲げる事が可能。
開封防止の役目も果たします。

お問合せ先

シグマ株式会社
<http://www.sigma-s.jp>

東京営業本部
03(5337)2703

広島営業本部
082(250)6022

大阪営業所
06(6838)3345